



LED WALL MULTIMEDIALI




Il modello SL 039 BK I, dotato di tecnologia a LED SMD 2020 black, è un prodotto all'avanguardia, tecnologicamente sofisticato.

Compattezza e leggerezza, unite ad un sistema di montaggio semplice e veloce, lo rendono adatto a qualsiasi tipo di installazione fissa e mobile.

SL 039 BK I è in grado di garantire immagini dettagliate ad alta risoluzione e senza distorsione, grazie ai suoi 255 livelli di luminosità, regolabili manualmente. Il contrasto è maggiore di 1000:1.

Il software di controllo è dotato di funzione della correzione colorimetrica.

Questo sistema è in grado di visualizzare immagini, testi, grafici, video in 2D/3D riproducendo la maggior parte dei formati, come AVI, MOV, MPG, VOB, ecc;



50X50cm



W50 50X100 cm



W150 150X100 cm



W200 200X100 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Passo: 3,91 mm

Tipologia LED: SMD 2020 Epistar Black

Angolo visione (H / V): 120° / 120°

Luminanza (cd/m²): > 1200

Densità (p/m²): 65536 pixel

Pixel pannello: 128 x 128 (16384)

Frequenza di refresh: > 1920 Hz

Modalità di controllo: real pixel

Modalità di pilotaggio: 1/16 scan

Ciclo di vita (ore): 100000

Potenza nominale assorbita - consumo massimo (p/m²): 600 W

Potenza nominale assorbita - consumo medio (p/m²): 200 W

Grado di protezione (fronte / retro): IP43

Temperatura di esercizio: -20 - 50 °C

Range umidità: 10 - 90%

Dimensione modulo (L x H): 250 x 250 mm

Dimensione pannello (L x H x P): 500x500x 60 mm

Peso (p/m²): 28 kg

Peso pannello: 7 kg

